



OHUTUSKAART (MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)
Version : Nr 1 (21/11/2019)
GUARD INDUSTRIE S.A.S.

Kuupäev : 21/11/2019 Lk 1
/11 Redaktsioon : Nr 14

TEX'GUARD AEROSOL - 2515.

OHUTUSKAART

(REACH määrus (EÜ) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

1. JAGU : AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA ANDMED

1.1. Toote identifitseerimine

Toote nimetus : TEX'GUARD
AEROSOL Toote kood: 2515..

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Kaitsevahend Kangas

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Registreeritud ettevõtte nimi : GUARD INDUSTRIE S.A.S..
Aadress : 7 Rue Gutenberg.93100.Montreuil Prantsusmaa.
Telefon : 0155861760. Faks : 0148581689.
info@guardindustrie.com
www.guardindustrie.com

1.4. Hädaabinumber : +33 (0)1 45 42 59 59.

Ühing/organisatsioon : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

2. OSA : OHTUDE TUVASTAMINE

2.1. Aine või segu klassifikatsioon

Kooskõlas EÜ määrusega nr 1272/2008 ja selle muudatustega.

Aerosool, kategooria 1 (Aerosool 1, H222 - H229).
Äge suukaudne mürgisus, kategooria 4 (Acute Tox. 4, H302).
Äge nahakaudne mürgisus, kategooria 4 (Acute Tox. 4, H312).
Äge sissehingamise mürgisus, kategooria 4 (Acute Tox. 4, H332).
Nahaärritus, kategooria 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Silmade ärritus, kategooria 2 (Eye Irrit. 2, H319).
See segu ei kujuta ohtu keskkonnale. Normaalses kasutustingimustes ei ole tuvastatud teadaolevat ega eeldatavat keskkonnakahju.

2.2. Märgistuselemendid

Segu aerosoolis.

Kooskõlas EÜ määrusega nr 1272/2008 ja selle muudatustega.

Ohupiktogramm :



GHS02



GHS07

Hoiatussõna :

OHT

Tootetähised :

603-014-00-0

2-BUTOKSÜETANOOL

Ohulaused :

H222

Eriti tuleohtlik aerosool.

H229

Survestatud mahuti: Võib kuumutamisel lõhkeda.

H302+H312+H332

Kahjulik allaneelamisel, kokkupuutel nahaga ja sissehingamisel.

H315

Põhjustab nahaärritust.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.



OHUTUSKAART (MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)
Version : Nr 1 (21/11/2019)
GUARD INDUSTRIE S.A.S.

Kuupäev : 21/11/2019 Lk 2
/11 Redaktsioon : Nr 14

TEX'GUARD AEROSOOOL - 2515.

Üldised hoiatuslaused - Ennetamine :

- P210 Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.
P211 Mitte pihustada lahtisele tulele või muule süüteallikale.
P251 Mitte torgata ega põletada, isegi pärast kasutamist.
P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sisse hingamist.
P264 Pärast käitlemist pesta hooliga käsi.
P270 Toote kasutamisel ei tohi süüa, juua ega suitsetada.
P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

Hoiatuslaused - Reageerimine :

- P301+P312 ALLANEELAMISE KORRAL: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Peske rohke vee ja seebiga.
P304 + P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputage mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputage veel kord.
P321 Arsti vastuvõtule minnes näidake ohutuskarti.
P330 Loputada suud.
P332 + P313 Kui nahaärritus püsib: Pöörduge arsti poole.
P337 + P313 Kui silmade ärritus püsib: Pöörduge arsti poole.
P361 + P364 Võtke koheselt saastunud rõivad ära ning peske neid enne järgmist kasutuskorda.
P362 + P364 Võtke saastunud rõivad ära ning peske neid enne järgmist kasutuskorda. Hoiatuslaused - Hoiustamine :
P410 + P412 Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.
Hoiatuslaused – Kõrvaldamine :
P501 Hävitage sisu/konteiner vastavalt kohalikele määrustele.

2.3. Muud ohud

Segu ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud väga ohtlikeks aineteks (SVHC) $\geq 0,1\%$ ja mille on avaldanud Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) vastavalt REACH määruse artiklile 57: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>
Segu ei vasta segude PBT ega vPvB kriteeriumidele vastavalt REACH määruse EC 1907/2006 lisale XIII.

3. JAGU : KOOSTISOSADE KOOSTIS/TEAVE

3.2. Segud

Koostis :

Identifitseerimine	(EÜ) 1272/2008	Märkus	%
INDEKS : 603-014-00-0 CAS : 111-76-2 EC : 203-905-0 2-BUTOXYETHANOL	GHS07 Wng Acute Tox. 4, H332 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315	[1]	50 $\leq$ x % < 100
INDEKS : 000142,1 CAS : . EC : 926-141-6 REACH: 01-2119456620-43 SÜSIVESINIKUD, C11-C14, N-ALKAAN, ISOALKAANID, CYCLIQUES, <2% AROMAATSED	GHS08 Dgr Asp. Tox. 1, H304 EUH:066		2,5 $\leq$ x % < 10

(Ohulausete täistekst: vt 16. JAGU)



TEX'GUARD AEROSOOL - 2515.

Teave koostisainete kohta :

[1] Aine, mille kohta on töökohal lubatud maksimaalsed piirnormid.

4. JAGU : ESMAABIMEETMED

Üldjuhul pöörduge arsti poole siis, kui tekivad kahtlused või sümptomid püsivad. ÄRGE MITTE KUNAGI kutsuge teadvuseta inimestel esile neelamist.

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamise korral :

Suure sissehingamise korral viia kokkupuutunud inimene värske õhu kätte. Hoida soojas ja puhkeasendis. Kui hingamine on ebakorrapärane või peatunud, alustage suust-suhu elustamist ning helistage kiirabisse. Ärge jätkake suust suhu või ninast suhu elustamisega. Kasutage vastavat varustust.

Pritsmete lendumisel või silma sattumisel :

Peske hoolikalt puhta puhta veega 15 minutit, hoides silmalauge lahti. Kui esineb mis tahes punetust, valu või nägemishäireid, pöörduge silmaarsti poole.

Pritsmete lendumisel või nahale sattumisel :

Eemaldage saastunud riided ja peske nahka põhjalikult seebi ja vee või tunnustatud puhastusvahendiga. Eemaldage määrdunud või täis pritsitud rõivad viivitamatult. Olge ettevaatlik nahale, riitele, käekelladele, kingadele jne jäänud jääkide käitlemisel. Kui saastunud piirkond on laialt levinud ja/või kui seal on nahakahjustusi, tuleb pöörduda arsti poole või viia patsient haiglasse.

Alla neelamisel :

Ärge manustage patsiendile mitte midagi suu kaudu. Allaneelamisel, kui kogus on väike (mitte rohkem kui üks suutäis), loputage suud veega, manustage aktiivsütt ja pöörduge arsti poole. Hoidke isikut puhkeasendis. Ärge kutsuge esile oksendamist. Pöörduge viivitamatult arsti poole ning näidake ohutuskarti. Juhusliku allaneelamise korral pöörduge arsti poole, et teha kindlaks, kas jälgimine ja haiglaravi on vajalik. Näidake silti.

4.2. Olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ning mõjud

Andmeid pole.

4.3. Tundemärgid igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise rakendamiseks

Andmeid pole.

5. JAGU : TULEKUSTUTUSMEETMED

Süttiv.

Keemilised pulbrid, süsihappegaas ja muud tulekustutusgaasid on sobilikud kasutamiseks väikese tulekahju korral.

5.1. Kustutusvahendid

Hoidke pakendeid tule lähedal jahedas, et vältida survestatud mahutite lõhkemist.

Ebasobivad kustusmeetodid

Tulekahju korral kasutage:

- pihustatud vett või veeudu
- vesi lisaainega AFFF (Aqueous Film Forming Foam)
- halooni
- vahtu
- mitmeotstarbelist ABC pulbrit
- BC pulbrit
- süsinikdioksiid (CO₂)

Vältida tulekustutusmeetmete heitvee sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse.

Ebasobivad kustusmeetodid

Tulekahju korral ärge kasutage :
- veejuga

TEX'GUARD AEROSOL - 2515.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju tekitab sageli paksu musta suitsu. Lagunemisproduktidega kokku puutumine võib olla tervisele ohtlik.

Ärge hingake suitsu sisse.

Tulekahju korral võivad eralduda :

- vingugaas (CO)
- süsinikdioksiid (CO₂)

5.3. Nõuanded tuletoojadele

Tuletoojad peavad olema varustatud autonoomse isoleeriva hingamisaparaadiga.

6. JAGU : MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tutvuge punktides 7 ja 8 loetletud ohutusmeetmetega.

Mitte-esmaabitöötaja jaoks

Segus sisalduvate orgaaniliste lahustite tõttu kõrvaldage süttimisallikad ja ventileerige piirkonda. Vältige aurude sissehingamist.

Vältige kokkupuudet naha ja silmadega.

Kui suur kogus on maha voolanud, evakueerige kogu personal ja lubage sekkuda ainult ohutusseadmetega varustatud väljaõppinud operaatoritel.

Esmaabitöötaja jaoks

Esmaabitöötajad tuleb varustada sobivate isikukaitsevahenditega (vt punkt 8).

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Kõrvaldage lekked või pritsmeid mittepõlevate absorbentidega nagu liiv, muld, vermikuliit, diatomiitmuld ning asetage need jäätmete kõrvaldamiseks mõeldud konteineritesse.

Vältige selliste materjalide sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse.

6.3. Saaste eemaldamise ja puhastamise meetodid ning materjalid

Puhastage eelistatult pesuainega, ärge kasutage lahusteid.

6.4. Viited teistele jagudele

Andmed pole saadaval.

7. JAGU : KÄITLEMINE NING HOIUSTAMINE

Hoiustamisruumidega seotud nõudeid kohaldatakse kõikide rajatiste suhtes, kus segu käideldakse.

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Peske pärast käitlemist käsi.

Eemaldage ja peske saastunud riided enne uuesti kasutamist.

Tagage piisav ventilatsioon, eriti kinnistes kohtades.

Tuleohutus :

Käsitseta hästi ventileeritavates kohtades.

Aurud on raskemad kui õhk. Need võivad levida mööda maapinda ja moodustada segusid, mis on õhuga reageerimisel plahvatusohtlikud.

Vältige tule- või plahvatusohtlike kontsentratsioonide teket õhus ja vältige auru, mis ületab töökeskkonna piirnorme, kontsentratsiooni.

Mitte pihustada lahtisele tulele ega hõõguvatele materjalidele.

Mitte läbi torgata ega põletada, isegi pärast kasutamist.

Kasutage segu ruumides, kus ei ole lahtist tuld ega muid süüteallikaid, ning veenduge, et elektriseadmed on nõuetekohaselt kaitstud.

Hoidke pakendeid tihedalt suletuna ja kaugemal soojusallikatest, sädemetest ja lahtisest leegist.

Ärge kasutage tööriistu, mis võivad sädemeid tekitada. Ärge suitsetage.

Vältige volitamata isikute juurdepääsu.

Soovitavuslikud seadmed ja protseduurid :

Isikukaitsevahetuste kohta leiate teavet jaost 8.

Järgige sildil toodud ettevaatusabinõusid ning ka töökaitse eeskirju.

TEX'GUARD AEROSOL - 2515.

Ärge hingake aerosooli sisse.

Vältige aurude sissehingamist.

Vältige aurude sissehingamist. Tehke kõik tööstuslikud toimingud, mis võivad seda suletud seadmes põhjustada.

Tagage auru väljavool väljastuskohast ning samuti ruumide üldine ventilatsioon.

Pakkuge hingamisaparaati ka teatud lühikeste erandlike ülesannete ja erakorraliste sekkumiste jaoks.

Koguge kõikidel juhtudel heitmete kogused kokku tekkekohas.

Vältige segu kokkupuudet naha ja silmadega.

Avatud pakendid tuleb hoolikalt sulgeda ja neid tuleb hoida püstises asendis.

Keelatud seadmed ja protseduurid :

Ruumides, kus segu kasutatakse, ei tohi suitsetada, süüa ega juua.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Andmed pole saadaval.

Hoiustamine

Hoidke tihedalt suletud konteinerit kuivas, hästi ventileeritud kohas.

Hoidke kaugemal toidust ja joogist, kaasa arvatud loomatoit.

Hoidke kaugemal kõikidest süttimisallikatest - ärge suitsetage.

Hoidke kaugemal kõikidest süttimisallikatest, kuumusest ja otsesest päikesevalgusest.

Põrand peab olema veekindel ja moodustama kogumiskausi, et vedelik ei saaks juhusliku lekke korral levida sellest piirkonnast välja poole.

Survestatud konteiner: Mitte hoida otsese päikesevalguse käes või temperatuuril üle 50°C.

Pakendamine

Hoidke pakendis alati originaalainega identset materjali.

7.3. Eriksutus(ed)

Andmed pole saadaval.

8. JAGU : KOKKUPUUTE VÄLTIMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID

8.1. Kontrollitavad parameetrid

Töökeskkonna piirnormid:

- Euroopa Liit (2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS	VME-mg/m ³	VME-ppm :	VLE-mg/m ³	VLE-ppm :	Märkused :
111-76-2	98	20	246	50	Peau

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS	TWA :	STEL :	Lagi :	Tähendus :	Kriteerium :
111-76-2	20 ppm			A3; BEI	

- Saksamaa - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS	VME :	VME :	Excess	Märkused
111-76-2		10 ppm 49 mg/m ³		4(II)

- Prantsusmaa (INRS - ED984 :2016) :

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m ³	VLE-ppm :	VLE-mg/m ³	Märkused :	TMP Nr :
111-76-2	10	49	50	246	*	84

- UK/WEL (Töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid, EH40/2005, 2011) :

CAS	TWA:	STEL :	Lagi :	Tähendus :	Kriteerium :
111-76-2	25 ppm 123 mg/m ³	50 ppm 246 mg/m ³		Sk, BMGV	

8.2. Kokkupuute ohjamine

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

TEX'GUARD AEROSOOOL - 2515.

Piktogramm(id), mis näitab(näitavad) isikukaitsevahendite kandmise kohustust:



Kasutage puhtaid ja korralikult hooldatud isikukaitsevahendeid.

Hoidke isikukaitsevahendeid puhtas kohas, töökohast eemal.

Isikukaitsevahendite kandmise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada.

Eemaldage ja peske saastunud riided enne uuesti kasutamist.

Tagage piisav ventilatsioon, eriti kinnistes kohtades.

- Silmade/näo kaitsevahendid

Vältige kokkupuudet silmadega.

Kasutage vedelikupritsmete eest kaitsmiseks mõeldud kaitseprille.

Enne käitlemist võtke kasutusele standardi EN166 kohaste kaitsekülgedega kaitseprillid.

Suurema ohu korral kaitske nägu näokaitsega.

Tavalisi prille ei loeta kaitseprillideks.

Kontaktlääsi kandvad isikud peaksid kandma eriprille töö käigus, kus nad võivad puutuda kokku ärritavate aurudega.

Tagage silmade pesemiskohtade olemasolu ruumides, kus toodet pidevalt käsitletakse.

- Käte kaitsevahendid

Kasutage sobivaid kemikaali suhtes vastupidavaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN374.

Kindad tuleb valida vastavalt töökoha toimingutele ja kasutamise kestusele.

Kaitsekindad tuleb valida vastavalt nende sobivusele vastavas töökohas: muud käsitletavat keemiatoodet, vajalikud füüsilised kaitsemeetmed (lõikamine, torkimine, kuumakaitse), nõutav käsitlemisavuse tase.

Soovituslik kinnaste tüüp :

- Nitrilkumm (butadien-akrüülnitril-kopolümeerkumm (NBR))

- PVA (polüvinüülkloriid)

Soovitavad omadused :

- Mitteläbilaskvad kindad vastavalt standardile EN374

- Keha kaitse

Vältige nahaga kokku puutumist.

Kandke sobivat kaitseriietust.

Sobiv kaitseriietuse tüüp :

Märkimisväärse pritsimise korral kandke nahale sattumise vältimiseks vedelikukindlat kaitseriietust, mis kaitseb keemiliste ohtude eest (tüüp 3), vastavalt standardile EN14605.

Pritsimisohu korral kandke nahale sattumise vältimiseks vedelikukindlat kaitseriietust, mis kaitseb keemiliste ohtude eest (tüüp 6), vastavalt standardile EN13034.

Töötajate riideid tuleb pesta regulaarselt.

Pärast kokkupuudet tootega tuleb pesta kõiki määratud kehaosasid.

- Hingamisteede kaitsmine

Vältige aurude sissehingamist.

Kui ventilatsioon on ebapiisav, kandke sobivat hingamisaparaati.

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega, mis ületavad töökeskkonna ohtlike ainete piinormi, peavad nad kandma sobivat, heakskiidetud hingamisteede kaitsevahendit.

FFP maski tüüp:

Kandke ühekordselt kasutatavat poolmaski aerosoolfiltrit vastavalt standardile

EN149. Kategooria :

- FFP1

Gaasi- ja auruvastased filtrid (kombineeritud filtrid) vastavalt standardile EN14387 :

- A1 (Pruun)

Tahkete osakeste filter vastavalt standardile EN143 :

- P1 (Valge)



TEX'GUARD AEROSOL - 2515.

9. JAGU : FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

Üldinfo :

Füüsiline olek :

Voolav vedelik.

Pihustamine

Oluline informatsioon tervise, ohutuse ja looduskaitse kohta

pH :

Pole asjakohane.

Keemispunkt/keemisivahemik :

Määramata.

Aururõhk (50 °C) :

Pole asjakohane.

Tihedus :

0,72

Lahustuvus vees :

Mittelahustuv.

Viskoossus: $v < 7 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)

Sulamispunkt/sulamisvahemik :

Määramata.

Isesüttimise temperatuur :

Määramata.

Lagunemispunkt/lagunemisvahemik :

Määramata.

Keemiline põlemissoojus :

Määramata.

Süttimisaeg :

Määramata.

Deflagratsiooni tihedus :

Määramata.

Süttimise kaugus :

Määramata.

Leegi kõrgus :

Määramata.

Leegi kestus :

Määramata.

9.2. Muu teave

Andmed pole saadaval.

10. JAGU : STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1. Reaktiivsus

Andmed pole saadaval.

10.2. Keemiline stabiilsus

See segu on stabiilne jaos 7 soovitatud käitlemis- ja hoiustamistingimustes.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Kõrgetel temperatuuridel võib segu eraldada ohtlikke lagunemisprodukte, nagu süsinikmonooksiid ja süsinikdioksiid, aurud ja lämmastikoksiid.

10.4. Tingimused, mida tuleb jälgida

Ruumides ei tohi olla seadmeid, mis võivad tekitada leeki või millel on kõrge temperatuuriga metallpind (põletid, elektriäärähjud jne).

Vältige:

- kütmist
- kuumust

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Andmed pole saadaval.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Termiline lagunemine võib eraldada/moodustada :

- vingugaasi (CO)
- süsinikdioksiidi (CO₂)

TEX'GUARD AEROSOL - 2515.

11. JAGU : TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Kokkupuude segus sisalduvate lahustite aurudega, mis ületavad töökeskkonnas lubatud piirnormi, võivad põhjustada tervisele kahjulikke mõjusid, nagu limaskestade ja hingamisteede ärritust ning kahjulikke mõjusid neerudele, maksale ja kesknärvisüsteemile.

Tekkivad sümptomid on peavalu, tuimus, pearinglus, väsimus, lihasnõrkus ja äärmuslikel juhtudel teadvusekaotus.

Allaneelamisel kahjulik.

Nahale sattumisel kahjulik.

Kahjulik sissehingamisel

Võib põhjustada nahale pöördumatuid kahjustusi; nimelt nahapõletik või erüteem ja erüteemi või turse teke pärast kokkupuudet kuni nelja tunni jooksul.

Korduv või pikaajaline kokkupuude seguga võib põhjustada nahalt loomuliku rasu eemaldamist, mille tulemuseks on mitteallergiline kontaktdermatiit ja imendumine läbi naha.

Võib avaldada silmadele pöörduvat mõju, näiteks silmade ärritust, mis on täielikult pöörduv vaatluse lõpuks 21 päeva pärast.

Silma pritsimine võivad põhjustada ärritust ja pöörduvaid kahjustusi

2-butoksüetanool ja selle atsetaat imenduvad otse läbi naha ja neil on kahjulik mõju verele.

11.1.1. Ainete akuutne toksilisus :

SÜSIVESIKUD, C11-C14, N-ALKAANID, ISOALKAANID, TSÜKLILISED, <2% AROMAATSED (CAS: .)

Suukaudsel manustamisel:

LD50 > 5000 mg/kg

Liigid : Rott

OECD suunis 401 (äge suukaudne toksilisus)

Kokkupuude nahaga:

LD50 > 5000 mg/kg

Liigid: Küülik

OECD suunis 402 (äge naha toksilisus)

Sissehingamise tee (tolm/udu):

LC50 > 5000 mg/m3

Liigid : Rott

OECD suunis 403 (äge sissehingamise toksilisus)

11.1.2. Segu

Segu toksikoloogilised andmed puuduvad.

IARC (Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri) monograafia(d) :

CAS 111-76-2 : IARC Rühm 3 : Ravimi kantserogeensust inimesele ei saa klassifitseerida.

12. JAGU : ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. Toksilisus

12.1.2. Segud

Segu kohta puuduvad andmed veekeskkonna toksilisuse kohta.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

12.2.1. Ained

SÜSIVESIKUD, C11-C14, N-ALKAANID, ISOALKAANID, TSÜKLILISED, <2% AROMAATSED (CAS: .)

Biolagunduvus : andmed lagunduvuse kohta puuduvad, ainet ei loeta kiiresti lagunevaks.

12.3. Bioakumuleerumisvõime

12.3.1. Ained

SÜSIVESIKUD, C11-C14, N-ALKAANID, ISOALKAANID, TSÜKLILISED, <2% AROMAATSED (CAS: .)

TEX'GUARD AEROSOL - 2515.

OECD suunis 117 (jaotuskoefitsient (n-oktanool/vesi), HPLC meetod)

12.4. Liikuvus pinnases

Andmed pole saadaval.

12.5. PBT ning vPvB hindamistulemused

Andmed pole saadaval.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Andmed pole saadaval.

Saksa eeskirjad veeohu klassifitseerimise kohta (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1 : Veele kergelt ohtlik.

13. JAGU : JUHISED UTILISEERIMISEKS

Segu ja/või selle mahuti korralik utiliseerimine tuleb kindlaks määrata vastavalt direktiivile 2008/98/EÜ.

13.1. Jäätmekäitlusmeetodid

Ärge valage kanalisatsiooni ega veekogudesse.

Jäätmed :

Jäätmekäitlus tuleb läbi viia inimeste tervist kahjustamata, keskkonda kahjustamata ning eriti vett, õhku, pinnast, taimi või loomi ohustamata.

Taaskasutage jäätmed või kõrvaldage need vastavalt kehtivatele õigusaktidele, eelistatavalt selleks atesteeritud koguja või ettevõtte kaudu. Ärge saastage maapinda ega vett jäätmetega, ärge visake jäätmeid keskkonda.

Määrdunud pakend :

Tühjendage anum täielikult. Säilitage märgis(ed) anumal.

Andke üle sertifitseeritud jäätmekäitlusettevõttele.

14. OSA : TRANSPORTIMISE TEAVE

Transportige toodet vastavalt ADR-i sätetele maanteedel, RID-ile raudteel, IMDG-le merel ja ICAO/IATA-le õhustranspordi abil (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

14.1. UN number

1950

14.2. UN veose tunnusnimetus

UN1950=AEROSOLID, mürgised, tuleohtlikud

14.3. Transpordi ohuklass(id)

- Klassifikatsioon:



2,1+6,1

14.4. Pakendirühm

-

14.5. Keskkonnaohud

-

14.6. Erihoiatused kasutajale

ADR/RID	Klass	Kood	Paki gr.	Etikett	Ident.	LQ	Provis.	EQ	Osa	Tunnel
	2	5TF	-	2,1+6,1	-	120 ml	190 327 344 625	E0	1	D

IMDG	Klass	2° Silt	Paki gr.	LQ	EMS	Provis.	EQ
	2	vt SP63	-	vt SP277	F-D, S-U	63 190 277 327 344 381 959	E0

TEX'GUARD AEROSOOL - 2515.

IATA	Klass	2° Silt	Paki gr.	Kaasreisija	Kaasreisija	Pagas	Pagas	märkus	EQ
	2,1	6,1	-	203	75 kg	203	150 kg	A145 A167 A802	E0
	2,1	6,1	-	Y203	30 kg G	-	-	A145 A167 A802	E0

Koguste piirangute kohta vt OACI/IATA osa 2.7 ning ADR-i ja IMDG peatükki 3.4.

Lubatud koguste kohta vt OACI/IATA osa 2.6 ning ADR-i ja IMDG peatükki 3.5.

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL lisaga II ja IBC koodeksiga

Andmed pole saadaval.

15. JAGU : REGULATIIVTEAVE

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalused määrused/õigusaktid

- Jaos 2 sisalduv teave klassifitseerimise ja märgistamise kohta:

Kasutatud on järgmisi määrusi:

- Direktiiv 75/324/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2013/10/EL
- ELi määrus nr 1272/2008, mida on muudetud ELi määrusega nr 2018/1480 (ATP 13)

- Teave konteineri kohta :

Andmed pole saadaval.

- Erisätted :

Andmed pole saadaval.

- Saksa eeskirjad veeohu klassifitseerimise kohta (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1 : Veele kergelt ohtlik.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Andmed pole saadaval.

16. JAGU : MUU TEAVE

Kuna me ei tea kasutaja töötingimusi, põhineb sellel ohutuskaardil olev teave meie praegustel teadmistel ning riiklikel ja kogukonna määrustel.

Segu ei tohi kasutada muuks otstarbeks kui on täpsustatud punktis 1 ilma, et oleksite eelnevalt saanud kirjalikke käitlemisjuhiseid.

Kasutaja kohustus on alati võtta kõik vajalikud meetmed, et täita seaduslikke nõudeid ja kohalikke eeskirju.

Sellel ohutuskaardil olevat teavet tuleb käsitleda seguga seotud ohutusnõuete kirjeldusena, mitte selle omaduste garantiina.

Jaos 3 nimetatud fraaside sõnastus :

H302	Allaneelamisel kahjulik.
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H312	Nahale sattumisel kahjulik.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H332	Sissehingamisel kahjulik.
EUH066	Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Lühendid:

ADR : Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe.

IMDG : Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri.

IATA : Rahvusvaheline Õhutranspordi Assotsiatsioon.

ICAO : Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon

RID : Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus.

WGK : Saksamaa veeohuklass.



OHUTUSKAART (MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)
Version : Nr 1 (21/11/2019)
GUARD INDUSTRIE S.A.S.

Kuupäev : 21/11/2019 Lk 11
/11 Redaktsioon : Nr 14

TEX'GUARD AEROSOL - 2515.

GHS02 : Leek

GHS07 : Hüüumärk

PBT : Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline.

vPvB: Väga püsiv, väga bioakumuleeruv.

SVHC : Väga ohtlikud ained.