

**GUARD REMOVER[®] ECO****EFFLORESCENCE & CEMENT**

BIOLAGUNEV PUHASTUSVAHEND MIS EI VAJA NEUTRALISEERIMIST

- ✓ EEMALDAB KIVISTUNUD TSEMENDI, BETOONISOOLAD NING HÄRMA
- ✓ PATENDEERITUD TEHNOLOOGIA

- ✓ KIIRE JA TÕHUS
- ✓ EI SÖÖBI, EI ÄRRITA
- ✓ SISE- JA VÄLISTINGIMUSTESSE

TOOTEKIRJELDUS

Guard Remover[®] Eco Efflorescence & cement on aine mis eemaldab kiiresti ja tõhusalt betoonisoolad, tsemendi ja katlakivi jäägid.

Guard Remover[®] Eco Efflorescence & cement on uue põlvkonna toode, mis on oluliselt ohutum kui muud turul saadaolevad tooted. Guard Remover[®] Eco Efflorescence & cement ei ole klassifitseeritud söövitavaks ega ärritavaks. Guard Remover[®] Eco Efflorescence & cement on loodud just kasvavatele nõudmistele ohutuse, efektiivsuse, keskkonnamõjude ja aluspindade kaitse osas. Guard Remover[®] Eco Efflorescence & cement ei vaja neutraliseerimist peale loputamist.

KASUTUS

Ideaalne sise- ja välispõrandate ja seinte puhastamiseks. Sobib igat tüüpi aluspindadele, nagu betoon, looduslik ja sünteetiline kivi, terrakota, plaaditud pinnad jne.

KEEMILISED OMADUSED

Koostis põhineb orgaanilistel ühenditel.

EELISED JA OMADUSED

- Võimas eemaldusvahend.
- Kiire ja efektiivne toime.
- Kiire ja lihtne kasutada.
- Peale loputamist ei vaja pH neutraliseerimist.
- Ei söövita ega ei ärrita.
- Koheselt valmis kasutamiseks.

KESKKOND

Ökoloogiline ja keskkonnasõbralik:

- Veepõhine toode
- Ohutu ning ei ole toksiline
- Lenduvad orgaanilised ühendid < 1 g/l*
- Selles aines kasutatud pindaktiivsed ained lagunevad 70%* ulatuses 28 päeva jooksul.

CONTAINERS

1, 5 ja 20 liitrit

* Kalkulatsioonid komponentide andmetel

TEHNILINE INFORMATSIOON

Füüsikaline olek 20 °C juures	: Vedelik
Värvus	: Selge / helekollane
Lõhn	: Sidrun
pH	: < 2
Suhteline tihedus	: 1.05 ± 0.05
Lahustuvus vees [vol/vol]	: Täielik
Leekpunkt [°C]	: Ei ole kohaldatav

KUIDAS KASUTADA

- Enne kasutamist loksutage toodet korralikult.
- Enne pealekandmist viige läbi test väikesel varjataval pinnal.
- Efektivsuse suurendamiseks tuleb pind esmalt veega märjaks teha.
- Kanna toodet rikkalikult pinnale.
- Laske ainel toimida maksimaalselt 5 minutit. Vajadusel korrata toimingut.
- **Ärge laske tootel enne loputamist pinnale kuivada!**
- Kui materjalil olevad sadestused on pehmenenud, loputage põhjalikult kogu pind kõrgsurvepesuriga või kasutage voolavat vett ning loputage samal ajal harjates.

PEALEKANDMISE VAHENDID

- Pealekandmiseks kasutage madalsurvepritsi, spreipudelit või pintsli ja värvirulli.



ENNETUS

- Tulevase määrdumise vältimiseks on soovitatav pinda kaitsta ImperGuard® või ProtectGuard® sarja toodetega.

KATVUS

3 kuni 6 m² / liitri kohta

Tegelik ainekulu sõltub peale kandmise viisist ja töödeldavast pinnast.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

- Töövahendid koheselt peale kasutamist pesta veega.

SÄILITAMINE

- Säilitada kuivas 5°C kuni 30°C.
- Säilitamine: 2 aastast valmistamise kuupäevast, kui hoiustada kinnises originaalpakendis.

HOIATUSED

- Mitte segada teiste toodetega, eriti valgendiga (toksilise kloorgaasi eraldumise oht)
- Kasutada hästi ventileeritud siseruumides.
- Kaitse ja kata klaas ning metallpinnad (alumiinium, tsink, tina, kroom, vask, kergsulamid...)
- Betoonil või tehiskivipinnal, laske toimida maksimaalselt 3-5 minutit. ALATI tehke enne väikesel pinnal test.
- Parimate tulemuste saavutamiseks tuleb Guard Remover® Eco Efflorescence & cement kasutada vaid siis kui aluspindade temperatuur on vahemikus 5°C ja 30°C.
- Ärge kandke pindadele vihmase ega väga kuuma ilmaga. Sobib pealekandmiseks õhutemperatuuril 5°C kuni 30°C.

TERVIS JA OHUTUS

- Hingamisteede kaitse: Kaitsevahendid ei ole tavapärasel kasutamisel hästi ventileeritud ruumis vajalikud.
- Käte kaitse: Kandke kindaid mis kaitsevad kemikaalide eest.
- Naha kaitsmine: Kandke veekindlaid kaitseriideid.
- Silmade kaitse: Kui on suur pritsimisohu, kasutage kaitseprille.
- Allaneelamisel: Mitte kutsuda esile oksendamist. Pöörduge koheselt arsti poole. Mürgistusinfoliin tel : 16662

HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS

TEHNILINE TUGI

Clean Investment OÜ

Kadaka tee 131/6, Tallinn

Mob : +372 555 094 76

e-post : info@cleanserv.ee

www.cleanserv.ee

www.guardindustry.com

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemustel tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete soovitusi ja kasutustingimusi, eriti juhul kui tegemist on toote valesti kasutamisega või kui toodet kasutatakse koos teiste ainetega mis ei sobi Guard Industry tootega. Guard Industry ei vastuta toote kvaliteedi eest, kui toodet kasutatakse ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti.

Meie andmelehe värskema versiooni leiate meie veebisaidilt

www.guardindustry.com

Viimati uuendatud : 10/03/2020