

**GUARD CLEANER®****RUST**

PUHASTAB & EEMALDAB TÄIELIKULT ROOSTE JÄLJED

☒ LIKVIDEERIB TÄIELIKULT ROOSTE, RAUDSULFAADI JA VASKSULFAADI JÄLJED.

☒ KIIRE & LIHTNE KASUTADA
☒ SEINAD, KÄIDAVAD PINNAD
☒ SISE JA VÄLITINGIMUSTESSE

TOOTEKIRJELDUS

Guard Cleaner® Rust likvideerib täielikult rooste, raudsulfaadi ja vasksulfaadi jäljed.

KASUTUS

Guard Cleaner® Rust saab kasutada sise- ja välitingimustes paljudel erinevatel aluspindadel, näiteks plaaditud pinnad, terrakota, looduskivi, termoplast jne.

KEEMILINE KOOSTIS

- Lahus sisaldab ammooniumbifluoriidi.

EELISED JA OMADUSED

- Mittesüttiv.
- Lihtne kasutada.
- Kasutusvalmis.
- Võib kasutada sise- ja välitingimustes.

PAKENDID

2 liitrit

TEHNILINE INFORMATSIOON

Füüsikaline olek 20 °C juures	: Vedelik
Värvus	: Värvitu
Löhn	: Örn
pH	: 2.5 ± 0.5
Keemistemperatuur [°C]	: 100°C
Suhteline tihedus	: 1.07 ± 0.01
Vees lahustuvus [vol/vol]	: Täielik
Leekpunkt [°C]	: Ei ole kohaldatav
VOC	: < 1 g/l*

KASUTAMINE

- Kasutada puhtal kujul. Mitte segada ega lahjendada teiste toodetega.
- Enne kasutamist loksutage korralikult. Tehke test.
- Enne toote pealekandmist tehke aluspind märjaks.
- NB! Mitte kasutada pihustit – juhusliku kokkupuute oht.**
- Laske toimida, kuni plekid on kadunud, seejärel loputage veega maha. Toote toimimisaeg oleneb eemaldatava rooste kogusest ja aluspinnast (töötav ülikiiresti väga poorsetel aluspindadel, mittepoorsel pinnal töötab väga aeglaselt). Vajadusel korrake toimingut.
- Parimate tulemuste saavutamiseks loputage pinda rohkelt kõrgsurvepesuriga, kasutades külma või sooja vett.

* Kalkulatsioonid põhinevad komponentide info põhjal

VAHENDID PEALEKANDMISEKS

- Pealekandmiseks kasutage pintsliit.



KATVUS

5 kuni 8 m²/ liiter

Tegelik ainekulu sõltub pealekandmise viisist ja töödeldavast pinnast,

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

- Peale kasutamist puhastage töövahendid koheselt veega.

LADUSTAMINE

- Hoida kuivas kohas temperatuuril 5°C kuni 30°C.
- Säilitamine: Avamata originaalpakendis 48 kuud alates valmistamise kuupäevast.

SOOVITUSED

- **Guard Cleaner® Rust** on söövitav toode. Kandke kaitsekindaid, kaitseriietust ja kaitseprille.
- **NB!: Mitte kasutada pihustit – juhusliku kokkupuute oht.**
- Ärge kunagi kandke klaasile, värvile, alumiiniumile, tsingile, glasuuritud pindadele (glasuuritud savinõud), kroomitud pindadele või kahjustunud emailitud pindadele.
- Ärge segage teiste ainete (eriti valgendiga, kuna see eraldab mürgist kloorigaasi).
- Hape: vältida igasugust kokkupuudet naha ja silmadega.
- Ärge kandke peale vihmase või väga kuumaga. Öhu ja aluspinna temperatuur peaks olema vahemikus 5°C kuni 30°C.

TERVIS JA OHUTUS

- Hingamisteede kaitse: Hingamist abistavad vahendid ei ole vajalikud, kui on olemas piisav ventilatsioon.
- Käte kaitse: Kandke kummikindaid.
- Naha kaitse: Kasutage pikki riideid.
- Silmade kaitse: Kasutage kaitseprille
- Allaneelamisel: Mitte kutsuda esile oksendamist. Võtke ühendust arstiga.

HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS

TEHNILINE TUGI

Clean Investment OÜ

Kadaka tee 131/6, Tallinn

Mob : +372 55509476

e-post : info@cleanserv.ee

www.cleanserv.ee

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemustel tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete soovitusi ja kasutustingimusi, eriti juhul kui tegemist on toote valesti kasutamisega või kui toodet kasutatakse koos teiste ainete mis ei sobi Guard Industry tootega. Guard Industry ei vastuta toote kvaliteedi eest, kui toodet kasutatakse ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti.

Meie andmelehe värskema versiooni leiate meie veebisaidilt

www.guardindustry.com

Viimati värskendatud : 10/02/2020