

PROTECTGUARD® WF PREMIUM

WET FINISH



VÄRVI RIKASTAV – MÄRG EFEKT VETT JA ÕLI HÜLGAV KAITSEAINE

- ✓ RIKASTAB LOOMULIKKU TOONI
- ✓ PIKAAJALINE TOIME
- ✓ KAITSE VEE, ÕLI JA PLEKKIDE EEST
- ✓ ÖKONOOMNE

- ✓ JÄTAB PINNA HINGAVAKS
- ✓ SOBIB ERINEVATELE MATERJALIDELE
- ✓ SISE- JA VÄLISTINGIMUSTES

TOOTEKIRJELDUS

ProtectGuard® WF Premium "märg efekt" ; teisisõnu taastab ja taaslustab pindade esialgse värvi. ProtectGuard® WF Premium annab pikaks ajaks vastupidava märja efekti.

ProtectGuard® WF Premium annab kaitse vee, õli ja plekkide eest. Samuti annab materjalile pikaaegse kaitse loomuliku kulumise eest mida tekitavad pinnale kogunev õhusaaste, mustus ja rasvad. See aeglustab oluliselt materjali vananemist ning muudab selle lihtsamini hooldatavaks.

ProtectGuard® WF Premium on impregneer mis jätab pinnad õhku ja veeauru läbi laskvaks ning materjali hingavaks.


KASUTUS

ProtectGuard® WF Premium kasutatakse nii sise- kui välistingimustes poorsetel või vähese poorsusega materjalidel, horisontaal- ja vertikaalpindadel: lubjakivi, terrakota, savi, telliskivi, looduskivid, betoon, marmor, graniit jne.

ProtectGuard® WF Premium võib kasutada nii uutel kui vanadel pindadel.

EELISED JA OMADUSED

- Annab intensiivse märja efekti.
- Uus tehnoloogia; kestab kolm korda kauem.
- Piirab vee ja mustuse läbitungimist.
- Kaitseb külmumis-sulamis protsesside eest.
- Säilib töödeldava pinna hingamisomadus.
- Uut kihti peale kandes ei pea eemaldama eelmist.
- Kasutusvalmis ja ökonoomne.
- Madal VOC ja eco-solvent.



KEEMILINE KOOSTIS

- Polüsioksaani segu.

PAKENDID

2 ja 5 kg.

TEHNILINE TEAVE

Füüsikaline olek 20°C juures	: Vedelik
Värvus	: Värvitu
Lõhn	: Iseloomulik
pH	: NA
Leekpunkt	: 40°C
Keemistemperatuur [°C]	: 180°C
Tihedus	: 1.03 ± 0.02
Lahustuvus vees [vol/vol]	: puudub
VOC	: < 160 g/l

KASUTAMINE

Pinna ettevalmistus:

- Kandke toode puhtale, kuivale tolmu- ja rasvavabale pinnale (niiskussisaldus alla 5 massiprotsendi).
- Soovituslik on kasutada pinna ettevalmistuseks 50% lahjendatud **Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement**
- Rasvapekkide korral kasutage **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors**. Kui töödeldaval pinnal on tsemendijääke, betoonisoolad või puhasta pind lahustamata **Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement**.
- Loputage hoolikalt, et pinnale ei jääks puhastusvahendit.

Pealekandmine:

- Loksutage pakendit enne kasutamist hoolikalt ja kasutage puhast toodet: ärge lahjendage ega segage mõne muu tootega.
- Tehke eelkatse väikesel alal.

1 SAMM : PEALEKANDMINE



- Kandke pinnale ühtlane kiht toodet. Nii, et pind oleks kaetud. Tööriista ei ole vaja tootega leotada, piisab vähesest tootekogusest.
- **ÄRGE KANDKE LIIGA PALJU TOODET PINNALE.**

2 SAMM: PÜHKIMINE



- 10 minutit peale toote pinnale kandmist tuleb üleliigne toode ebamevaba mikrofiibrist lapiga hoolikalt ära poleerida.
- Suurtele pindadele kandke etappide kaupa, et vältida pühkimise ajal töödeldud pinnale astumist.

- Vajadusel kandke märja efekti ühtlase tulemuse saavutamiseks veel üks kiht.
- Kaitstult kuivada lasta: 24 tundi.
- Optimaalne efekt ja kaitse tekib 7 päevaga

VAHENDID PEALEKANDMISEKS

- Pealekandmine: akrüüllaki rull või pintsel.
- Pühkimine: Mikrofiiber lapp



HOOLDAMINE

- Töödeldud pinda peaks hooldama korrapäraselt kasutades puhast vett ja/või pH neutraalset puhastusvahendit.
- Olenevalt kulumiseastmest võib peale puhastamist peale kanda uue kihi toodet. Eelmist tootekihti ei pea eemaldama.

KATVUS

Tegelik ainekulu sõltub peale kandmise viisist ja töödeldavast pinnast.

- **Poorsed materjalid: 10 - 20 m²/Kg.**
- **Madala poorsusega materjalid: 20 - 35 m²/Kg.**

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

- Puhastage kasutatud töövahendid lakibensiiniga kohe pärast kasutamist.

LADUSTAMINE

- Hoida kuivas kohas temperatuuril 5°C kuni 30°C.
- Säilivusaeg: 12 kuud alates valmistamiskuupäevast, originaalpakendis.

SOOVITUSED

- **Alati viige läbi test, et olla kindel soovitud tulemuses ja vaadake DTU 59.3.**
- Käsitsege toodet alati õhutatud ruumis. Vastasel juhul kandke ABEK-tüüpi maski.
- Pühkige toode korralikult ära mikrokiudlapiga. Vastasel korral tekib läikiv kiht ja märjana libeduse suurenemine.
- Ei sobi mittepoorsetele, veekindlatele, kristalliseerunud, keraamilistele või terrakota pindadele, mida on eelnevalt töödeldud linaõli, vaha või muude rasvainetega.
- Kaitske kõiki materjale, mis ei ole toote kasutamisega seotud. Pritsmete korral puhastage koheselt.
- Ideaalseks pealekandmiseks ja tõhusaks kaitseks tuleb **ProtectGuard® WF Premium** loksutada ja kasutada, kui pinna temperatuur on üle 10°C ja alla 30°C.
- Mitte kanda peale vihmase või väga kuumat ilmaga. Ideaalne õhutemperatuur on vahemikus 10°C kuni 30°C.
- "Märgefekti" efektiivsus varieerub olenevalt materjali iseloomust ja pinna ettevalmistamise kvaliteedist.
- Pinnal võib esineda mõningast värvi ebaühtlust, mis on seotud pealekandmise iseärasustest ja materjali kvaliteedist.
- **ProtectGuard® WF Premium** ei kaitse rehviälgedel eest, kuigi neid on võimalik puhastada kasutades **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors**.
- Ärge kandke pindadele, mis on püsivalt või pikaajaliselt kokkupuutes veega.

TERVIS JA OHUTUS

- Hingamisteede kaitse: kandke ABEK-tüüpi maski.
- Käte kaitsmine: kandke fluoriidkummikindaid
- Naha kaitse : Kandke sobivat kaitseriietust.
- Silmade kaitse: Kandke hermeetilisi kaitseprille (vt standard EN 166).
- Allaneelamisel: mitte kutsuda esile oksendamist. Võtke ühendust arstiga.

HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS

TEHNILINE TUGI

Clean Investment OÜ

Kadaka tee 131/6, Tallinn

Mob : +372 55509476

e-post : info@cleanserv.ee

www.cleanserv.ee

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemustel tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete soovitusi ja kasutustingimusi, eriti juhul kui tegemist on toote valesti kasutamisega või kui toodet kasutatakse koos teiste ainetega mis ei sobi Guard Industry tootega. Guard Industry ei vastuta toote kvaliteedi eest, kui toodet kasutatakse ebasoodsates ilmastikutingimustes.

Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti.

Meie andmelehe värskema versiooni leiate meie veebisaidilt www.guardindustry.com

Viimati värskendatud : 10/02/2020