



PLEKKE HÜLGAV TÖÖTLUS KÕIGILE TEKSTIILIDELE JA VAIPADELE

- ✓ KAITSEB VEE EEST
- ✓ PLEKKE JA MUSTUST HÜLGAV
- ✓ LIHTSUSTAB PUHASTAMIST
- ✓ ANNAB NÄHTAMATU KAITSE
- ✓ EI MUUDA TEKSTUURI
- ✓ KIIRE JA LIHTNE KASUTADA

TOOTEKIRJELDUS

TexGuard® on etalontoodet kõigi tekstiilide kaitsmiseks.

TexGuard® tungib sügavale koekiududesse ja suudab seetõttu kõiki kangaid ja vaipu veekindlaks muuta ja kaitsta neid vee, õli ja igasuguste plekkide eest (puuviljad, veinid, gaseeritud joogid, kohv, tee, jäätis jne).

TexGuard® on lihtsasti ja kiiresti kasutatav. See ei muuda kangaid: nende tunnetus, tekstuur ja värv jäävad samaks. Lisaks säilivad ka tulekindlate töötluste omadused.

TexGuard® lihtsustab kangaste hooldamist ja aeglustab nende vananemist. TexGuard® töötlus jääb aktiivseks ka pärast puhastamist (toimib endiselt pärast viit pesu).

KASUTAMINE

TexGuard® toodet kasutatakse piiranguteta sise- ja välitingimustes igat tüüpi looduslikel ja sünteetilistel kangastel nagu puuvill, samet, seemisnahk, sits, nahk ja palju muud. TexGuard® sobib ideaalselt selliste esemete pindade töötlemiseks nagu madratsid, tekid, padjad, diivanid, kardinad, tööriided, varikatused, mööbel, autosalongid, matkavarustus, vihmariided jne.

KEEMILINE OLEMUS

- Fluoritud akrüülkopolümeer lahustifaasis.

EELISED JA OMADUSED

- Kaitse vee ja rasvaste vedelike eest.
- Plekke, mustust ja liimi hülgev.
- Lihtsustab puhastamist.
- Värvitu: ei muuda tunnetust ega tekstuuri.

TAARA

400 ml aerosool ning 2L, 5L ja 10L anumad.

TEHNILISED ANDMED

Füüsikaline olek 20°C juures	: Vedelik
Välimus	: Värvitu
Lõhn	: Lahusti
pH	: Ei kohaldu
Keemistemperatuur [°C]	: 198°C
Tihedus	: 0,75 ± 0,02
Lahustuvus vees [maht/maht]	: Lahustumatu
Leekpunkt [°C]	: 62°C
Lenduvad orgaanilised ühendid	: 720 g/l*

KUIDAS KASUTADA

Pinna ettevalmistamine:

- Kandke toode puhtale, tolmuwabale ja kuivale kangale.

Kasutamine:

- Värvireaktsiooni kontrollimiseks testige toodet pinna varjatud osal.
- Kandke toode peale puhtana – ärge lahjendage.
- Kandke peale uduna, kasutades madalsurvepihustit (2 baari) aluspinnast 30 cm kauguselt ja kandes peale kaks kihti, seejuures üksteise suhtes täisnurga all.
- Aluspind ei tohi liigselt märguda.
- Kuivamisaeg: 24 tundi.
- Täielik toime saavutatakse 1-2 päeva pärast.

TÖÖRIISTAD KASUTAMISEKS

- Kandke peale painduva pikendustoruga madalsurve-pumppihustiga või vajadusel käsitsi pihustuspüstoliga.



KATVUS

Allolevaid arve tuleks kasutada ainult üldise juhisenä.

Nahk	20 kuni 25 m ²
Vaip	15 kuni 25 m ²
Kangad	15 kuni 20 m ²

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

- Tühjendage pihusti pärast iga kasutamist ja puhastage see õhuga.

SÄILITAMINE

- Hoida kuivas kohas (5°C kuni 30°C).
- Säilitamine: 24 kuud pärast tootmiskuupäeva, kui toodet hoitakse avamata originaalpakendis.

SOOVITUSED

- Ärge töödelge pindu enne, kui need on eelnevalt puhastatud ja kuivatatud.
- Töötage hästi ventileeritavas ruumis ja eemal igasugustest süüteallikatest.**
- Ideaalse katvuse ja tõhusa kaitse tagamiseks ei tohi **TexGuard®** toodet kasutada ainult siis, kui õhu ja aluspinna temperatuur on vahemikus 10°C kuni 30°C.
- Välitingimustes kasutamisel ärge kandke toodet peale vihma ajal.
- Ärge lahjendage ega segage seda teise tootega.
- Aluspinna terviklikkuse säilitamiseks järgige juhiseid toote kasutuskoguste kohta.
- Laske töödeldud aluspinnal enne kasutuselevõttu täielikult kuivada.

TERVIS JA OHUTUS

- Hingamisteede kaitse:** kandke kaitsemaski ja töötage hästi ventileeritavas ruumis. Ärge suitsetage toote pealekandmise ega kuivamise ajal.
- Käte kaitse:** kandke kindaid.
- Naha kaitse:** tavalistes kasutustingimustes ei ole vaja spetsiaalset kaitseriietust ega nahakaitset.
- Silmade kaitse:** kui on reaalne pritsmeoht, kandke kaitseprille.
- Allaneelamisel:** ärge kutsuge esile oksendamist. Võtke ühendust arsti või spetsialistiga.
HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.

TEHNILINE TUGI

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • PRANTSUSMAA

Tel: +33 (0)1.55.86.17.60 • Faks: +33 (0)1.48.58.16.89

E-post: contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemusel antud tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub sõnaselgelt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete kasutustingimusi ja soovitusi, muuhulgas eelkõige juhtudel, kui toodet kasutatakse valesti, toodet kasutab väljaõppimata personal või kasutatakse Guard Industry toodetega kokkusobimatuid tooteid või kasutus toimub ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.

Meie andmelehe uusima versiooni saamiseks külastage meie veebisaiti:
www.guardindustry.com

Viimati uuendatud: 12.12.2013