

GUARD TECH SHINE®



KAITSE PLASTIKULE, METALLILE JA VÄRVITUD PINDADELE

- ✓ TAASTAB ILMASTIKUGA TUHMUNUD VÄRVI NING ANNAB TAGASI SÄRA
- ✓ TEEB PUHASTAMISE LIHTSAMAKS
- ✓ MITTESÖÖBIV
- ✓ PIKAAJALINE MÕJU
- ✓ SOBIB PLASTIKULE JA VÄRVITUD PINDADELE
- ✓ KIIRE JA LIHTNE KASUTADA

TOOTEKIRJELDUS

GTS® taastab ja aitab ennetada värvi kulumist. Võimaldab kiiresti ja lihtsalt renoveerida ning kaitsta plastikut ja värve.

GTS® taaselustab kõigi ilmastikutingimustest mõjutatud plastide ja värvide originaalvärvi. See tagab materjali kaitse betooni, mördi ja muude pritsmete eest.

Tänu kleepumisvastastele omadustele **GTS®** muudab seadmete igapäevase puhastamise lihtsaks.

KASUTUS

Võib kasutada kaubikute, mahutite, vihmaveerennide, siinide, graaziuste, auto plastikute jms pindadel. Ideaalne, betoonipumpade, ehitusplatsi seadmete, metallist korpuste, puitkorpustel jne...

KEEMILINE KOOSTIS

- Polüsiloksaani segu.

PAKENDID

Purk 0,25 ja 5 Kg.
200 kg tünn.
1000 kg IBC konteinerid.

TEHNILINE INFORMATSIOON

Füüsikaline oleks 20°C	: Vedelik
Värvus	: Värvitu
Lõhn	: Iseloomulik
pH	: NA
Leekpunkt	: 40°C
Keemise tempertuur [°C]	: 180°C
Tihedus	: 1.03 ± 0.02
Lahustuvus veel [vol/vol]	: Ei lahustu
COV	: < 160 g/l*

KASUTAMINE

Pinna ettevalmistamine:

- Kandke toode puhtale, kuivale tolmu- ja rasvavabale pinnale (niiskussisaldus alla 5 massiprotsendi).
- Puhastusvahendi kasutamisel loputage hoolikalt, kuni pind on puhastusvahendi jälgedest vaba ja täielikult kuiv.

Peale kandmine:

- Raputage pakendit enne kasutamist hoolikalt ja kasutage puhast toodet: ärge lahjendage ega segage mõne muu tootega.
- Tehke eeltest väikesel alal.

SAMM 1: PEALEKANDMINE



- Kandke pinnale ühtlane kiht toodet. Nii, et pind oleks kaetud. Piisab vähesest tootekogusest.
- **ÄRGE KANDKE LIIGA PALJU TOODET PINNALE.**

SAMM 2: PÜHKIMINE



- **10 minutit peale toote pinnale kandmist tuleb üleliigne toode ebamevaba mikrofiibrist lapiga hoolikalt ära poleerida.**

- Kaitstud kuivamine: 24 tundi.

VAHENID PEALEKANDMISEKS

- Pealekandmine: Mikrofiiber lapp, madalsurvepits, lühikese karvaga rull või akrüülpintsel.
- Pühkimine: Mikrofiibrist lapp.



KATVUS

Tegelik ainekulu sõltub pealekandmise viisist ja töödeldavast pinnast.

30 - 40 m² / Kg.

SEADMETE JA TARVIKUTE PUHASTAMINE

- Puhastage kasutatud tööriistad ja seadmed lakibensiiniga kohe pärast kasutamist.

LADUSTAMINE

- Hoida kuivas kohas temperatuuril 5°C kuni 30°C.
- Säilivusaeg: 12 kuud alates valmistamiskuupäevast, avamata originaalpakendis.

SOOVITUSED

- Kasutage toodet alati õhutatud kohas. Vastasel juhul kandke ABEK-tüüpi maski.
- Ideaalseks pealekandmiseks ja tõhusaks kaitseks tuleb GTS®-i loksutada ja kasutada, kui pinna temperatuur on üle 10°C ja alla 30°C.
- Ärge kandke peale vihmase või väga kuumat ilma.

TERVIS/ OHUTUS

- Ideaalne õhutemperatuur on vahemikus 10°C kuni 30°C.
- Ideaalne õhutemperatuur on 10°C kuni 30°C.
- Hingamisteede kaitse: kandke ABEK-tüüpi maski.
- Käte kaitsmine: kandke fluoriidkummikindaid.
- Naha kaitse : Kandke sobivat kaitseriietust.
- Silmade kaitse: Kandke hermeetilisi kaitseprille (vt standard EN 166).
- Allaneelamisel: mitte kutsuda esile oksendamist. Võtke ühendust arstiga.

TOODE PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS

TEHNILINE TUGI

Clean Investment OÜ

Kadaka tee 131/6, Tallinn

Mob : 55 509 476

e-post : info@cleanserv.ee

www.cleanserv.ee

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemustel tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete soovitusi ja kasutustingimusi, eriti juhul kui tegemist on toote valesti kasutamisega või kui toodet kasutatakse koos teiste ainetega mis ei sobi Guard Industry tootega. Guard Industry ei vastuta toote kvaliteedi eest, kui toodet kasutatakse ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti.

Meie andmelehe värskema versiooni leiate meie veebisaidilt
www.guardindustry.com

Viimati värskendatud: 02/02/2019